

ANEXO

ESPECIFICACIONES

REGLON I

DESCRIPCIÓN: Puerta batiente

HOJA: Ambas caras en terciado de cedro lustrado símil plastificado. Interior relleno en madera de álamo para fortalecerlas (no panal de abeja). Los guardacantos en todo su perímetro serán de PVC 2mm (color a definir). Rejilla inferior de ventilación realizada en madera y por debajo una placa de acero inoxidable en ambas caras. Tendrán una franja de vidrio esmerilado del lado del manijón.

HERRAJES DE ACCIONAMIENTO: manijones/tiradores de aluminio, 4 (cuatro) bisagras, 2 (dos) de ellas en la parte superior.) Todas contarán con una cerradura de combinación única.

MARCO: deberá ser en madera dura, lo más estacionada posible, abarcando lo suficiente para poder anclarse a la mampostería (no a la estructura de material en seco).

OBSERVACIONES:

Podrán presentarse propuestas superadoras

Opción HOJA: Ambas caras interior y exterior serán tablero de MDF revestido con resinas melamínicas (color a definir); contarán con un bastidor perimetral de madera de pino clear y en su interior listones longitudinales en madera de álamo macizo para fortalecerlas (no panal de abeja).

Opción MARCO: aluminio/chapa abarcando lo suficiente para poder anclarse a la mampostería (no a la estructura de material en seco).

“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”

REGLON II

DESCRIPCIÓN: Puerta batiente

HOJA: Ambas caras en terciado de cedro lustrado símil plastificado. Interior relleno en madera de álamo para fortalecerlas (no panal de abeja). Los guardacantos en todo su perímetro serán de PVC 2mm (color a definir). Rejilla inferior de ventilación realizada en madera y por debajo una placa de acero inoxidable en ambas caras.

HERRAJES DE ACCIONAMIENTO: picaportes de aluminio, 4 (cuatro) bisagras, 2 (dos) de ellas en la parte superior. Contarán con una cerradura de combinación única.

MARCO: deberá ser en madera dura, lo más estacionada posible, abarcando lo suficiente para poder anclarse a la mampostería (no a la estructura de material en seco).

OBSERVACIONES:

Podrán presentarse propuestas superadoras

Opción HOJA: Ambas caras interior y exterior serán tablero de MDF revestido con resinas melamínicas (color a definir); contarán con un bastidor perimetral de madera de pino clear y en su interior listones longitudinales en madera de álamo macizo para fortalecerlas (no panal de abeja).

Opción MARCO: aluminio/chapa abarcando lo suficiente para poder anclarse a la mampostería (no a la estructura de material en seco).